

LAVE-VAISSELLE DE LG

LDTH7972

Lave-vaisselle à commandes sur le dessus prenant en charge le Wi-Fi avec QuadWash^{MC} Pro

Cycle de lavage et de séchage d'une heure

QuadWash^{MC} Pro

Technologie Dynamic Heat Dry^{MC}

TrueSteam^{MD}

Troisième panier ajustable en hauteur

Technologie ThinQ^{MD} avec ThinQ Care

COULEURS OFFERTES



ACIER INOXYDABLE RÉSISTANT AUX TACHES



ACIER INOXYDABLE NOIR RÉSISTANT AUX TACHES

Des alertes intelligentes proactives pour que vos appareils fonctionnent sans problème

ThinQ Care

- Les alertes préventives vous permettent de garder une longueur d'avance sur les problèmes potentiels afin de trouver des solutions avant que les problèmes ne surviennent.
- Évitez les réparations et les appels de service superflus grâce aux diagnostics en temps réel pour une expérience sans tracas.
- Intégrée dans l'application ThinQ de LG – une plateforme pour maison intelligente qui vous permet de gérer tous vos appareils et dispositifs intelligents.



| CAPACITÉ | |
|---|---|
| Nombre total de couverts | 15 |
| Hauteur limite de la vaisselle dans le panier supérieur | 7,1 po |
| Hauteur limite de la vaisselle dans le panier inférieur | 12,5 po |
| PANIERS | |
| Paniers à ustensiles | Oui |
| Support pour tasses | Oui |
| Porte-verres à pied | Oui |
| Tiges repliables | Oui (se replient complètement sur les paniers supérieur et inférieur [intelligent]) |
| Tiges et paniers enduits de nylon sans BPA | Oui |
| Poignée pour panier | Oui (supérieur et inférieur) |
| Système EasyRack ^{MC} Plus | Oui |
| Troisième panier ajustable en hauteur | Oui (facile, au moyen d'une simple touche [3 hauteurs]) |
| STYLE ET CONCEPTION | |
| Emplacement du panneau de commande | Commandes sur le dessus |
| Commandes électroniques | Panneau de commande entièrement intégré |
| Indicateur du temps restant | DEL |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable NeveRust ^{MC} |
| Éclairage de la cuve | Oui |
| Poignée | Poignée métallique en acier inoxydable |
| Couleurs offertes | Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches |
| Revêtement antiempreinte | Oui |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| TrueSteam ^{MD} | Oui |
| QuadWash ^{MC} Pro | Oui |
| Technologie Dynamic Heat Dry | Oui |
| Lavage et séchage en une heure | Oui |
| Lavage Vario | Oui |
| Nombre de gicleurs | 3 (dans le haut, niveaux supérieur et inférieur) |
| Distributeur d'agent de rinçage et de détergent | Oui |
| Nombre de cycles de lavage | 10 (automatique, intensif, articles délicats, rafraîchissement normal, 1 heure, cycle téléchargé, nettoyage de l'appareil, rinçage, lavage express) |
| Nombre d'options | 8 (zone Flex, vapeur, température élevée, séchage optimal, démarrage différé, verrouillage de sécurité, séchage nocturne, démarrage à distance) |
| Système de séchage | Technologie Dynamic Heat Dry |
| Indicateur de fin de cycle | Oui (signal sonore + indication de la FIN sur l'écran) |
| Chauffe-eau dissimulé | Oui |

| | |
|---|--|
| Interrupteur de sécurité en cas de fuite | Oui |
| Détecteur de saleté (turbidité) | Oui |
| Moteur DirectDrive ^{MC} | Oui |
| Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC} | 42 dBA |
| Isolation de la cuve | Oui (feuille antivibrations, matériau absorbant le son [feutre], base) |
| Tiges et paniers enduits de nylon sans BPA | Oui |
| Traitement antibactérien (tuyau de vidange) | Oui |
| Porte équilibrée | Oui |

CARACTÉRISTIQUES INTELLIGENTES THINQ^{MD}

| | |
|-------------------------------|-----|
| Prise en charge du Wi-Fi | Oui |
| ThinQ Care | Oui |
| Smart Diagnosis ^{MC} | Oui |

VALEURS NOMINALES

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Homologué ENERGY STAR ^{MD} | Oui |
| Catégorie CEE | 1 |
| Consommation énergétique | 238 kWh/année |
| Facteur hydrique (FH) | 2,9 |

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

| | |
|--|-----------------------------------|
| Dimensions du produit (L x P x H) | 23 3/4 po x 24 5/8 po x 33 5/8 po |
| Hauteur minimale (dimensions unitaires) | 33 5/8 |
| Poids du produit | 97 lb |
| Profondeur avec la porte fermée et avec la poignée | 26 13/16 po |
| Profondeur avec la porte ouverte | 49 1/4 po |

Raccordement d'eau Embouts de compression de 3/8 po installés à 90° en usine

| | |
|--|------------------------------------|
| Tailles des extrémités du tuyau de vidange | 5/8 po ou 3/4 po ou 1 po |
| Dimensions de la boîte (L x P x H) | 28 1/32 po x 29 5/8 po x 34 7/8 po |
| Poids à l'expédition avec la boîte | 109,13 lb |

GARANTIE LIMITÉE

| | |
|---|--------|
| Main-d'œuvre | 1 an |
| Pièces | 1 an |
| Pièces du panneau de commande et du panier | 2 ans |
| Moteur DirectDrive | 10 ans |
| Revêtement de porte et cuve en acier inoxydable | À vie |

CODES CUP

| | |
|--|--------------|
| LDTH7972S (acier inoxydable résistant aux taches) | 048231342650 |
| LDTH7972D (acier inoxydable noir résistant aux taches) | 048231344180 |