

## RÉFRIGÉRATION LG

# LRMNC1803\_

Réfrigérateur à 4 portes de 33 po à profondeur de comptoir d'une capacité de 19 pi<sup>3</sup>

Garantie de 10 ans sur le compresseur linéaire à inversion

Gamme d'appareils en acier inoxydable résistants aux taches

Conception à profondeur de comptoir

Système de refroidissement intelligent avec refroidissement de la porte +

Une tablette pleine longueur et deux demi-tablettes (une pliante)

Éclairage à DEL haut de gamme

Conception à conduits plats

Homologué ENERGY STAR<sup>MD</sup>



CAPACITÉ	
Réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )	11,2
Congélateur (pi <sup>3</sup> )	7,8
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	19,0
ÉNERGIE	
Consommation d'énergie (kWh/année)	459
Homologué ENERGY STAR <sup>MD</sup>	Oui
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS	
Distributeur d'eau et de glaçons	Non
Type de distributeur	-
Machine à glaçons	-
Machine à glaçons double	Non
Témoin du distributeur	-
Filtre à eau	-
REFROIDISSEMENT	
Compresseur linéaire à inversion	Oui
Système de refroidissement intelligent Smart Cooling <sup>MD</sup>	Oui
Refroidissement à débit d'air multiple	Oui
Capteurs de température	3
Filtre à air frais	Non
COMMUNITÉS	
Type d'affichage	Membrane/DEL blanche
Commandes de température	Électroniques/numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui
Charnière à fermeture automatique	Oui
Mode Sabbat	Oui
Fonctionnement silencieux LoDecibel <sup>MC</sup>	Oui
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	1 tablette pleine longueur et 2 demi-tablettes (1 pliante)
Tablettes en porte-à-faux	Tablettes en porte-à-faux hybrides
Matériau des tablettes	Verre trempé avec protection antidébordement Spill Protector <sup>MC</sup>
Bacs à légumes	2 bacs à légumes à humidité contrôlée
Tiroir de garde-manger Glide-N-Serve <sup>MD</sup>	Non
Éclairage dans le réfrigérateur	DEL au plafond
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de balconnets	6 au total
Matériau des balconnets	1 pièce (transparent)

CONGÉLATEUR	
Type de porte	Tiroir coulissant
Tiroirs	Organisation à deux étages
Tiroir en plastique DuraBase <sup>MC</sup>	Oui
Éclairage dans le congélateur	Oui
FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES	
Activation par Wi-Fi	Non
Activation vocale	Non
Fonctionnement avec	-
SmartDiagnosis <sup>MC</sup>	Oui
MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Porte arrondie	Oui
Charnières dissimulées	Oui
Surface	Lisse
Couleur offerte	Acier inoxydable résistant aux taches
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	28 3/4 po
Profondeur sans les poignées	28 3/4 po
Profondeur sans la porte	24 po
Profondeur (au total, avec la porte ouverte)	41 7/8 po
Hauteur jusqu'au-dessus du caisson	68 5/8 po
Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière de la porte	70 3/8 po
Largeur	32 7/8 po
Largeur (porte ouverte à 90 degrés avec poignée)	36 7/8 po
Largeur (porte ouverte à 90 degrés sans poignée)	36 7/8 po
Dégagement du bord de la porte avec la poignée	3 1/8 po
Dégagement du bord de la porte sans la poignée	3 1/8 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Poids (appareil/boîte)	231 lb / 253 lb
Dimensions de la boîte (L x H x P)	37 1/2 po x 71 7/8 po x 37 po
GARANTIE LIMITÉE	
Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé	7 ans
Compresseur linéaire à inversion	10 ans
CUP	
LRMNC1803SASTCNA0	772454071676