

## APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION DE LG

## LRFXC2606S

Réfrigérateur à profondeur de comptoir  
MAX de 26 pi<sup>3</sup>Réfrigérateur à profondeur de comptoir d'une capacité de 26 pi<sup>3</sup>

Machine à glaçons double – cubes de glace et glace concassée

Technologie CoolGuard<sup>MC</sup>

Door Cooling+

Porte plate avec poignée

Compresseur intelligent à inversion

COULEUR OFFERTE



ACIER INOXYDABLE RÉSISTANT AUX TACHES



Des alertes intelligentes proactives pour que vos appareils fonctionnent sans problème

ThinQ Care

- Les alertes préventives vous permettent de garder une longueur d'avance sur les problèmes potentiels afin de trouver des solutions avant que les problèmes ne surviennent.
- Évitez les réparations et les appels de service superflus grâce aux diagnostics en temps réel pour une expérience sans tracas.
- Intégré dans l'application ThinQ de LG – une plateforme pour maison intelligente qui vous permet de gérer tous vos appareils et dispositifs intelligents.

| CAPACITÉ  |   |
|---|---|
| Réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )                              | 16,9  |
| Congélateur (pi <sup>3</sup> )                                | 8,6   |
| Capacité totale (pi <sup>3</sup> )                            | 25,5  |
| ÉNERGIE   |   |
| Homologué ENERGY STAR <sup>MD</sup>                           | Oui   |
| Consommation d'énergie (kWh/année)                            | 699   |
| SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS                   |   |
| Distributeur d'eau et de glaçons                              | Oui   |
| Machine à glaçons dans la porte                               | Oui (1)   |
| Type de glace de la machine à glaçons dans la porte           | Cubes de glace / Glace concassée                                  |
| Production quotidienne de la machine à glaçons dans la porte  | 3 / 3,3 lb (système IcePlus)                                      |
| Capacité de stockage de la machine à glaçons dans la porte    | 3 lb  |
| Machine à glaçons dans le congélateur (quantité)              | Oui (1)   |
| Type de glace de la machine à glaçons du congélateur          | Cubes   |
| Production journalière de la machine à glaçons du congélateur | 2,5 / 2,7 lb (fonctionnalité Ice Plus)                            |
| Capacité de stockage de la machine à glaçons du congélateur   | 4 lb  |
| Fonctionnalité Ice Plus                                       | Oui   |
| Système de filtration   | 1 étape   |
| Filtre  | LT1000P   |
| REFROIDISSEMENT   |   |
| Type de compresseur   | Intelligent à inversion   |
| Évaporateur   | Oui (1)   |
| Débit d'air multiple  | Oui   |
| Capteurs de température                                       | 2   |
| Frigorigène   | Faible PRP, PDO nul et plus écoénergétique (R600a / 57 g/2,01 oz) |
| CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES                                    |   |
| Type d'affichage  | Commandes SmoothTouch/DEL blanche                                 |
| Commandes de température                                      | Électroniques/numériques  |

| Avertisseur de porte ouverte                      | Oui  |
|---|--|
| Verrouillage de sécurité                          | Oui  |
| Charnière à fermeture automatique                 | Oui  |
| Fonctionnement silencieux LoDecibel <sup>MC</sup> | Oui  |
| Mode Sabbat                                       | Oui  |
| Conforme aux normes de l'ADA                      | Oui  |
| RÉFRIGÉRATEUR                                     |  |
| Nombre de tablettes                               | 4 demi-tablettes (4 fixes)                 |
| Matériau des tablettes                            | Protection antidéversement/verre trempé    |
| Bordure de tablette                               | Bordure décorative blanche                 |
| Nombre de bacs à légumes                          | 2  |
| Garde-manger (Glide N Serve)                      | Oui (normal)                               |
| Technologie CoolGuard <sup>MC</sup>               | Oui  |
| Filtre à air frais                                | Oui  |
| Éclairage   | Oui  |
| PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR                            |  |
| Nombre de balconnets                              | 4 (porte de gauche), 4 (porte de droite)   |
| Forme de la porte                                 | Plate                                      |
| Type de poignée                                   | Barre                                      |
| CONGÉLATEUR                                       |  |
| Type de porte                                     | Tiroir coulissant                          |
| Type de poignée                                   | Poignée Smart Pull <sup>MC</sup>           |
| Tiroirs/Tablettes                                 | Organisation à deux étages                 |
| Éclairage dans le congélateur                     | Supérieur Éclairage à DEL<br>Inférieur Non |
| TECHNOLOGIE INTELLIGENTE                          |  |
| Smart Diagnosis                                   | Oui  |
| Wi-Fi   | Oui  |
| ThinQ <sup>MD</sup>                               | Oui  |
| Service à la clientèle ThinQ <sup>MD</sup>        | Oui  |
| MATÉRIAUX ET FINITIONS                            |  |
| Charnières dissimulées                            | Oui  |
| Surface   | Lisse                                      |

| Poignées   | Poignées commerciales assorties            |
|--|--|
| Couleurs offertes                                      | Acier inoxydable résistant aux taches      |
| Matériau isolant                                       | Agent de soufflage à faible PRP et PDO nul |
| DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS                           |  |
| Produit (L x H x P)                                    | 35 3/4 x 70 1/4 x 31 5/8 po                |
| Largeur  | 35 3/4 po                                  |
| Hauteur (jusqu'au-dessus de la charnière)              | 70 1/4 po                                  |
| Profondeur (avec les poignées)                         | 31 5/8 po                                  |
| Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)          | 40 po                                      |
| Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)          | 44 7/8 po                                  |
| Largeur (porte entièrement ouverte sans la poignée)    | 56 3/4 po                                  |
| Hauteur (jusqu'au-dessus de la carrosserie)            | 68 7/8 po                                  |
| Profondeur sans les portes                             | 24 3/4 po                                  |
| Profondeur sans les poignées                           | 29 1/8 po                                  |
| Profondeur (jusqu'au couvercle de la charnière)        | 18 1/4 po                                  |
| Profondeur (au total, avec la porte ouverte)           | 43 5/8 po                                  |
| Profondeur (tiroir entièrement ouvert sans la poignée) | 48 7/8 po                                  |
| Dégagements pour l'installation                        | Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po    |
| Dimensions de la boîte (L x H x P)                     | 38 po x 72 po x 31 po                      |
| Poids (appareil/boîte)                                 | 291 lb / 313 lb                            |
| GARANTIE LIMITÉE                                       |  |
| Pièces et main-d'œuvre                                 | 1 an                                       |
| Système scellé (pièces seulement)                      | 7 ans                                      |
| Compresseur (pièces seulement)                         | 10 ans                                     |
| CODE CUP   |  |
| LRFXC2606S (acier inoxydable résistant aux taches)     | 195174057339                               |