

APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION DE LG

LRYXC2606

Réfrigérateur à profondeur de comptoir MAX de 26 pi³Réfrigérateur à profondeur de comptoir d'une capacité de 26 pi³

Poignée dissimulée avec lumière de bienvenue

Trois (3) machines à glaçons intégrées

Quatre (4) types de glace

Technologie CoolGuard^{MC} avec rétroéclairage de première qualité

COULEURS OFFERTES

 ACIER INOXYDABLE RÉSISTANT AUX TACHES

 ACIER INOXYDABLE NOIR RÉSISTANT AUX TACHES


Des alertes intelligentes proactives pour que vos appareils fonctionnent sans problème

ThinQ Care

- Les alertes préventives vous permettent de garder une longueur d'avance sur les problèmes potentiels afin de trouver des solutions avant que les problèmes ne surviennent.
- Évitez les réparations et les appels de service superflus grâce aux diagnostics en temps réel pour une expérience sans tracas.
- Intégré dans l'application ThinQ de LG – une plateforme pour maison intelligente qui vous permet de gérer tous vos appareils et dispositifs intelligents.



CAPACITÉ	
Réfrigérateur (pi ³)	16,9
Congélateur (pi ³)	8,6
Capacité totale (pi ³)	25,5
ÉNERGIE	
Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui
Consommation d'énergie (kWh/année)	699
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS	
Distributeur d'eau et de glaçons	Oui
Distributeur d'eau UVnano	Oui
Machine à glaçons dans la porte	Oui (1)
Type de glace de la machine à glaçons dans la porte	Cubes de glace / Glace cassée
Production quotidienne de la machine à glaçons dans la porte	3 / 3,3 lb (fonctionnalité Ice Plus)
Capacité de stockage de la machine à glaçons dans la porte	3 lb
Machine à glaçons dans le congélateur (quantité)	Oui (2)
Type de glace de la machine à glaçons du congélateur	Glaçons Craft Ice et mini-cubes
Production journalière de la machine à glaçons du congélateur	3 ou 6 glaçons Craft Ice et 1,5 / 1,7 lb (fonctionnalité Ice Plus)
Capacité de stockage de la machine à glaçons du congélateur	27 glaçons Craft Ice / 4 lb
Fonctionnalité Ice Plus	Oui
Système de filtration	1 étape
Filtre	LT1000P
Finition du témoin du distributeur	Oui
REFROIDISSEMENT	
Type de compresseur	Intelligent à inversion
Évaporateur	Oui (1)
Refroidissement à débit d'air multiple	Oui
Capteurs de température	3
Frigorigène	Faible PRP, PDO nul et plus écoénergétique (R600a/57 g/2,01 oz)
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES	
Type d'affichage	Commandes SmoothTouch/DEL blanche

Commandes de température	Électroniques/numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui
Charnière à fermeture automatique	Oui
Mode Sabbat	Oui
Conforme aux normes de l'ADA	Oui
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	4 demi-tablettes (3 fixes + 1 rétractable)
Matériau des tablettes	Protection antidéversement/verre trempé
Bordure de tablette	Décoration métallique
Nombre de bacs à légumes	2
Garde-manger (Glide N Serve)	Oui (contrôle de la température)
CoolGuard ^{MC}	Oui
Filtre à air frais	Oui
Éclairage	Oui
Éclairage (rétroéclairage)	Oui
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de balconnets	4 (porte de gauche), 4 (porte de droite)
Forme de la porte	Plate
Type de poignée	Dissimulée
Éclairage de la poignée	Oui
CONGÉLATEUR	
Type de porte	Tiroir coulissant
Type de poignée	Poignée Smart Pull ^{MC}
Tiroirs/Tablettes	Organisation à trois étages
Éclairage dans le congélateur	Supérieur Éclairage à DEL
	Inférieur Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE	
Smart Diagnosis	Oui
Wi-Fi	Oui
ThinQ ^{MD}	Oui
Service à la clientèle ThinQ ^{MD}	Oui
MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Charnières dissimulées	Oui

Couleurs offertes	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches
Matériau isolant	Agent de soufflage à faible PRP et PDO nul
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Produit (L x H x P)	35 3/4 x 70 1/4 x 31 5/8 po
Largeur	35 3/4 po
Hauteur (jusqu'au-dessus de la charnière)	70 1/4 po
Profondeur (avec les poignées)	29 1/8 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	40 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	44 7/8 po
Largeur (porte entièrement ouverte sans la poignée)	56 3/4 po
Hauteur (jusqu'au-dessus de la carrosserie)	68 7/8 po
Profondeur sans les portes	24 3/4 po
Profondeur sans les poignées	29 1/8 po
Profondeur (jusqu'au couvercle de la charnière)	18 1/4 po
Profondeur (au total, avec la porte ouverte)	43 5/8 po
Profondeur (tiroir entièrement ouvert sans la poignée)	48 7/8 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Dimensions de la boîte (L x H x P)	38 po x 72 po x 31 po
Poids (appareil/boîte)	291 lb / 313 lb
GARANTIE LIMITÉE	
Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé (pièces seulement)	7 ans
Compresseur (pièces seulement)	10 ans
CODE CUP	
LRYXC2606S (acier inoxydable résistant aux taches)	195174037690
LRYXC2606D (acier inoxydable noir résistant aux taches)	195174037706