




Lave-vaisselle de LG

LDFC3532S S

Lave-vaisselle à commandes frontales



Cuve en acier inoxydable



Base de protection contre les fuites



EasyRack^{MC} Plus avec 3^e panier



Capacité

Nombre total de couverts	15
Hauteur limite de la vaisselle dans le panier supérieur	7,1 po
Hauteur limite de la vaisselle dans le panier inférieur	12,5 po

Paniers

Paniers à ustensiles	Oui
Tiges repliables	Moitié supérieure Moitié inférieure (normale)
Tiges et paniers enduits de nylon sans BPA	Oui
Système EasyRack ^{MC} Plus	Oui
Hauteur réglable	Manuel
Poignée pour panier	Oui
3 ^e panier	Oui
Système de glissement des paniers	Standard

Style et conception

Emplacement du panneau de commande	Commandes frontales
Matériau du panneau de commande	Plastique ABS
Commandes tactiles	Oui
Matériau de la cuve	Acier inoxydable NeveRust ^{MC}
Poignée	Poignée dissimulée
Couleur offerte	Acier inoxydable résistant aux taches

Fonctionnalités

Système de lavage	Bras de lavage classique
Gicleur	Oui
Nombre de gicleurs	3 (dans le haut, niveaux supérieur et inférieur)
Système de lavage SenseClean ^{MC}	Oui
Distributeur de détergent et d'agent de rinçage	Oui
Système de séchage	Technologie Dynamic Dry
Nombre de cycles de lavage	5 (automatique, intensif, normal, turbo, nettoyage de l'appareil)
Nombre d'options	6 (zone Flex, haute température, séchage supplémentaire, verrouillage des commandes, démarrage différé [jusqu'à 12 h], séchage nocturne)
Indicateur de fin de cycle	Oui (signal sonore + indication de la fin sur le panneau)
Chauffe-eau dissimulé	Oui
Base de protection contre les fuites	Oui
Interrupteur de sécurité en cas de fuite	Oui
Détecteur de saleté (turbidité)	Oui
Moteur DirectDrive ^{MC}	Oui
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	50 dBA
Isolation de la cuve	Feuille antivibrations, matériau insonorisant (feutre), base
Traitement antibactérien (tuyau de vidange)	Oui
Porte équilibrée	Oui

Puissance nominale

Homologué Energy Star ^{MD}	Oui
Catégorie CEE	1
Consommation énergétique (kWh/année)	238 kWh/année
Consommation d'eau (gallons/cycle)	2,9

Dimensions/Dégagements/Poids

Dimensions de l'appareil (L x P x H)	23 3/4 po x 24 5/8 po x 33 5/8 po
Profondeur avec la porte fermée (poignée)	26 13/16 po
Profondeur avec la porte ouverte	49 1/4 po
Dimensions de la boîte (L x P x H)	28 1/32 po x 29 5/8 po x 34 7/8 po
Dégagements (L x P x H)	24 po x 24 po x 33 5/8 po
Poids (appareil/boîte)	75,8 lb/88,8 lb

Garantie limitée

Pièces et main-d'œuvre (pièces internes et fonctionnelles uniquement)	1 an
Panneau de commande principal, panier, revêtement de porte en acier inoxydable, cuve	2 ans (pièces seulement)
Moteur DirectDrive	10 ans (pièces seulement)

Codes CUP

LDFC3532S (acier inoxydable résistant aux taches)	195174085042
---	--------------