



Réfrigérateurs de LG

LRFLS3206S S

Réfrigérateur de 36 po à profondeur standard MAX^{MC} d'une capacité de 31,7 pi³, avec porte à deux battants



STANDARD-DEPTH MAX^{MC}

Grande capacité de 31,7 pi³ et profondeur standard MAX^{MC}



Distributeur interne d'eau filtrée et machine à glaçons dans le congélateur



Commandes facilement accessibles, selon les normes de l'ADA, et connectivité Wi-Fi avec ThinQ^{MD}



Capacité

Réfrigérateur	21,4 pi ³
Congélateur	10,3 pi ³
Capacité totale	31,7 pi ³

Énergie

Homologué Energy Star ^{MD}	Oui
Consommation d'énergie (kWh/année)	682

Système de distribution d'eau et de glaçons

Distributeur	Distributeur d'eau interne uniquement
Nombre de machines à glaçons dans le congélateur	1
Type de glace de la machine à glaçons du congélateur	Cubes
Production quotidienne de la machine à glaçons du congélateur	2,5 lb / 2,7 lb (système IcePlus)
Capacité de stockage de la machine à glaçons du congélateur	4 lb
Ice Plus	Oui
Système de filtration	Une étape
Filtre	LT1000P

Refroidissement

Type de compresseur	Compresseur intelligent à inversion
Évaporateur	Oui (1)
Refroidissement à débit d'air multiple	Oui
Capteurs de température	2
Réfrigérant	Faible PRP, PDO nul et plus écoénergétique (R600a/78 g/2,75 oz)

Caractéristiques pratiques

Type d'affichage	Commandes SmoothTouch/DEL blanche
Commandes de température	Électroniques/numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui

Charnière à fermeture automatique	Oui
Mode Sabbat	Oui
Conforme aux normes de l'ADA	Oui

Réfrigérateur

Nombre de tablettes	4 demi-tablettes (4 fixes)
Matériau des tablettes	Protection antidéversement/verre trempé
Bordure de tablette	Bordure décorative blanche
Nombre de bacs à légumes	2
Garde-manger (Glide N'Serve)	Oui (normal)
Technologie Cool Guard	Oui
Filtre à air frais	Oui
Éclairage	Oui

Porte du réfrigérateur

Nombre de balconnets	4 (porte de gauche)/4 (porte de droite)
Forme de la porte	Plate
Type de poignée	Barre

Congélateur

Type de porte	Tiroir coulissant
Type de poignée	Poignée Smart Pull ^{MC}
Tiroirs/Tablettes	Organisation à deux étages
Éclairage dans le congélateur	Supérieur Éclairage à DEL Inférieur S. O.

Technologie intelligente

Smart Diagnosis	Oui
Prise en charge du Wi-Fi	Oui
ThinQ ^{MD}	Oui

Matériaux et finitions

Charnières dissimulées	Oui
Couleur offerte	Acier inoxydable résistant aux taches
Matériau isolant	Agent de soufflage à faible PRP et à PDO nul

Dimensions/Dégagements/Poids

Dimensions du produit (L x H x P)	35 3/4 po x 70 1/4 po x 36 7/8 po
Largeur	35 3/4 po
Hauteur (jusqu'au-dessus de la charnière)	70 1/4 po
Profondeur (avec les poignées)	36 7/8 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	40 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	44 7/8 po
Largeur (porte entièrement ouverte sans la poignée)	56 3/4 po
Hauteur (jusqu'au-dessus du caisson)	68 7/8 po
Profondeur sans la porte	30 1/8
Profondeur sans les poignées	34 3/8 po
Profondeur (jusqu'au couvercle de la charnière)	23 3/16 po
Profondeur (totale, porte ouverte)	48 3/4 po
Profondeur (tiroir entièrement ouvert sans la poignée)	57 7/8 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Dimensions de la boîte (L x H x P)	37 7/8 po x 72 3/8 po x 37 7/8 po
Poids (appareil/boîte)	284 lb/307 lb

Garantie limitée

Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé (pièces seulement)	7 ans
Compresseur (pièces seulement)	10 ans

Code CUP

LRFLS3206S (acier inoxydable résistant aux taches)	195174065808
--	--------------